

I. Web

2St. ? 1. Session Persistence der Threshold Werte & Operatoren
→ ~~XXX~~ DXTTHNF Plugin

6St. 2. Optimierung der Synchronisation der Thresholds (mit Array(winw))
bzw. keine Hidden Inputs mehr und vom schicken Inputs holen
(eventuell nur jene Synchronisieren, die geändert wurden. Registrierung ~~mit~~ ^{Array mit onFocus})

16St. ? 3. Optimierung vom Ladevorgang der charts

0St. 4. Laut Wolfgang: wenn ein output eines charts = ein Output der Tabelle → 2 Eingabefelder im THNF-Tab.

8St. ? 5. TH Eingabefelder aus a) allen möglichen Tabellenoutputs: verfügb
b) allen — Chartoutputs: to do

8St. 6. preProcess() und Validierung für → Report Eingaben: verf.
THNF Fehlermeldungen gehören noch überarbeitet + Charts
→ THNF Eingaben: verf.

2St. minimal! 7. postProcess(): THNF muß was machen (minimal)

8. getTable ^{Rendering} ~~Export~~ Info(): Unterscheidung zwischen HTML-Export und CSV durch Attribut im ProcessingContext

An den Plugin zu übergeben: - ROC (inkl. ~~CurrentPageInfo~~)
- Report (mit outputs → ColumnInd)

Abstraktion nur für HTML Format

30 St.

Rückgabe → Header ~~Info~~ Info (Inhalt + Style)

Footer Info (— + —)

Zellen Style Info: Map → CSS attributes (→ XHTML)
über Array? Set von Zellen? Untersch. Formate versorge

+ 32 St.

28

Rückgabewerte ^{aus} ~~aus~~ verschiedenen Plugins mischen

9. getOutputChartsRenderingInfo():

Charts Liste zum ProcessingContext hinzufügen (kann leer sein)

An den Plugin zu übergeben: ∅

Werte sind in den DataSets in den Charts in der Liste im Context

Rückgabe → "MarkerInfo" mit - Koordinate x oder y
- Farbinfo als Marker
- ~~plot~~ chart & plot Id

10St + 4 St.

199899

II. Scheduled Reports

format
→ inputInterface
roc erweitern
mit getData()

getOutputRenderingInfo(appType, format, conte)
preProcess
postProcess
} geben Iface
zurück mit
- status
- statusInfo
isSupported(String appType) → ossReport

Eigener application type

4 St. 0. Verarbeitungsvorgang erweitern

0 St.

1. getInputInterface: Input Werte bekommt der Plugin nicht mehr nach wie vor über den Report

Im Context muß der Jobname stehen

Gibt null zurück

4 St.

?

2. preProcess(): der Plugin sucht sich seine Config Datei aus und holt die Threshold Werte draus.

Gibt null zurück

Gibt zurück Info über den Vorgang

minimal?

3. postProcess()

Gibt zurück Info über den Vorgang

0 St.

4. getOutputRenderingInfo

a. Table: siehe Web

b. Charts: siehe Web

Formate: Für Export/Email/Print: Knopf

Raw Export
(Online Rendering Info)

Für alle Formate: Annotation (Pre/Suffix)

- HTML ✓

- CSV ~~keine Annotationen in der Datei~~

40 St.

Annotations:

- Prefix/suffix
- Vr/Hg Farbe
- Font Size/Weight Style

11

Winnie Teile 56

Nico + Gasten 106

162

138
38